CarTeck DRIVE

Effektiv. Energisnål. Innovativ.

Dina fördelar

- ✓ Enkel montering
- ✓ Hög säkerhet
- ✓ Snabb åtkomst

CarTeck DRIVE:
En direkt jämförelse av innovativa motorer.

Den nya generationen av energieffektiva garageportmotorer är här!

Belysning

CarTeck DRIVE 500
Motorbelysning med 3 lysdioder

CarTeck DRIVE 600/800
Tilläggsbelysning Lumi+ som tillval

CarTeck DRIVE 600/800 pro+
Dubbel ljusstyrka med 6 lysdioder
Tilläggsbelysning Lumi+ som tillval

Motorer

CarTeck DRIVE 500
Motorpaketet innehåller 1 styck fjärrkontroll med 2 kommandon - gör det möjligt att utföra två programmerade kommandon.

CarTeck DRIVE 600/800 och 600/800 pro+
Motorpaketen innehåller 2 styck fjärrkontroller med 4 kommandon - gör det möjligt att utföra upp till fyra programmerade kommandon, t.ex. styrning av belysning eller ventilationsläge.

Montering

CarTeck DRIVE 500 och CarTeck DRIVE 600/800
Styrenheten monteras bak på motorskenan.

CarTeck DRIVE 600/800 och 600/800 pro+
Vid litet inbyggnadsdjup kan motortyperna CarTeck Drive 600/800 pro+väljas, vilka ger ca 240 mm mindre inbyggnadsdjup än standardvarianterna CarTeck Drive 600/800.

Styrka

CarTeck DRIVE 500
- Säker och effektiv stängning med en körhastighet på max. 180 mm/sek.
- Maximal drag- och tryckkraft på 500 N

CarTeck DRIVE 600 och 600 pro+
- Snabb stängning för maximal säkerhet och minskning av värmeförlusterna med en körhastighet på max. 240 mm/sek.
- Maximal drag- och tryckkraft på 600 N

CarTeck DRIVE 800 och 800 pro+
- Snabb stängning för maximal säkerhet och minskning av värmeförlusterna med en körhastighet på max. 210 mm/sek.
- Maximal drag- och tryckkraft på 800 N

Tilläggsfunktioner

CarTeck DRIVE 500
Tilläggsfunktioner som tillval.

CarTeck DRIVE 600/800 och 600/800 pro+
Många platser för ytterligare tilläggsfunktioner, t.ex:
- Rörelsedetektor för motorbelysning
- Parkeringslägeslaser som parkeringshjälp
- Nödströmförsörjning i 12 timmar
- Fuktsensor som känner av om garaget behöver ventileras.
- Låsmagnet för extra inbrottsskydd

Några frågor? Kontakta oss eller din närmsta Teckentrup-återförsäljare!

www.teckentrup.se

Smart teknik garanterar maximal säkerhet med minimalt slitage.

De intelligenta CarTeck-garageportöppnarna från Teckentrup är „Made in Germany“ och kan användas universellt för både tak-skjutportar och vipportar. Tack vare optimerad driftsinställning kan de öppnas och stängas snabbt. Motorvagnen rör sig på en fast kedja så att det inte uppstår någon friktions- eller kraftförlust som med en cirkulerande kedja.

Dessutom finns lämpliga tillval som t.ex. larmsignal „Buzzer“, fuktsensor eller LED-belysning enligt dina egna personliga önskemål.

Högeffektiv: Energibesparing tack vare upp till <1 watt förbrukning i standby-läge (beroende på modell)

Pearl Twin
2-kanalig fjärrkontroll

Pearl
4-kanalig fjärrkontroll

Läs mer på **www.teckentrup.se**

Upptäck våra nya port-öppnare och dess många fördelar!

Säkerhet

- Automatisk kraftinställning gör att porten stannar vid hinder
- Hög nivå av självlåsning och aktiv mottryckskontroll motverkar att porten kan lyftas med våld
- Många tillvalsmöjligheter, t.ex. låsmagnet som adderar 300 kg extra motståndskraft vid brottförsök, ger ännu högre säkerhet

Design

- Lättare montering: klicka in i skenan utan skruvar
- Endast en drivskena utan mekanisk rörliga delar - ingen effektförlust
- Körhastighet upp till 240 mm/sek. ger snabb öppning och stängning av porten

  - Snabbare tillgång till garaget
  - Minskad väntetid framför garaget
  - Minskad värmeförlust

Service

- Intelligent styrteknik erbjuder många alternativ för inställningar
- Dip-switchar för snabbare inställningsalternativ av porttypen och grundläggande inställningar, t.ex. automatisk stängningsfunktion eller belysningsfunktion för porten

Larmsensor sirén/alarm „Buzzer"

Tillbehör

Med den nya generationen av garageportöppnare, erbjuder Teckentrup många tillvalsmöjligheter.

- Tålig fjärrkontroll
- Parkeringslaser
- Extra belysning
- Nödströmsförsörjning
- Rörelsedetektor
- Funktsensor
- Fotocell och mycket mer

Helt enkelt energieffektiv

De intelligenta garageportöppnarna är utrustade med låg energiförbrukning i standby-läge. CarTeck DRIVE 600 övertygar med mindre än 1 watt effekt förbrukning.

Enkel anslutning

Motorenheten och de extra tillvalsfunktions-modulerna är tydligt markerade i färg och kan anslutas enkelt med „plug and play"-anslutning.

CarTeck 600/800 pro +

Minimalt utrymme, maximal effektivitet

Med CarTeck Drive 600 pro+ och 800 pro+ erbjuder vi en lösning som gör det möjligt att använda våra garageportar även i små utrymmen. Detta är möjligt tack vare att styrenheten kan monteras på väggen istället för längst bak på motorskenan vilket ger ett lägre inbyggnadsdjup. På motorhöljet för CarTeck Drive 600 pro+ och 800 pro+ finns knappar för öppna stäng vilket ger ökad bekvämlighet. Våra tillbehör kan användas fullt ut med denna lösning.

Tre paket.
Ditt val.

1 Belysningspaket

- Extra LED-belysning „Lumi+“ (Artikel nr.: 206486)
- Rörelsesensor „Motion“ (Artikel nr.: 206487)

2 Säkerhetspaket

- Extra magnetlås, adderar 300 kg extra motståndskraft (plug-in) (Artikel nr.: 206540)
- LS-BI Fotocell (Artikel nr.: 155276)
- Fuktsensor „Senso“ (Artikel nr.: 206491)

3 Komfortpaket Teckentrup

- Invändig belysning/LED-stripes (Artikel nr.: 209702)
- Parkeringslaser (Artikel nr.: 206498)

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Vid frågor eller offert/order, vänligen kontakta
Teckentrup-återförsäljare, se www.teckentrup.se

Översikt GTA		CarTeck DRIVE 500	CarTeck DRIVE 600	CarTeck DRIVE 600 pro+	CarTeck DRIVE 800	CarTeck DRIVE 800 pro+
PRODUKTNUMMER		206444	206445	208428	206556	210920
Max. Drag- och tryckkraft		500 N	600 N	600 N	800 N	800 N
Ringtransformator		72VA	100VA	100VA	100VA	100VA
Rörelselängd (standard)		2 750 mm	2 750 mm	2 750 mm	2 750 mm	2 750 mm
Max. rörelselängd med förlängningsskena		3.840 mm 1 x Förlängning (1.096 mm)	4.900 mm 2 x Förlängningar (1.096 mm)	4.900 mm 2 x Förlängningar (1.096 mm)	6000 mm 3 x Förlängningar (1.096 mm)	6000 mm 3 x Förlängningar (1.096 mm)
Max. portvikt		80 kg	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg
Max hastighet öppning[1)]		180 mm/s	240 mm/s	240 mm/s	210 mm/s	210 mm/s
Energiförbrukning (standby)		< 3 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Maximal driftstid, ED i %		40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Temperaturområde		-25 °C till + 65 °C	-25 °C till + 65 °C	-25 °C till + 65 °C	-25 °C till + 65 °C	-25 °C till + 65 °C
Skyddsklass		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Emissionsvärde		< 59 dBA (Endast körning)	< 59 dBA (Endast körning)	< 59 dBA (Endast körning)	< 59 dBA (Endast körning)	< 59 dBA (Endast körning)
Antal radiominnesplatser		40	40	40	40	40
Takmonterad styrenhet (bakkant motorskena)		•	•	–	•	–
Väggmonterad styrenhet		–	–	•	–	•
MOTORVAGN						
Lysdioder (antal lysdioder)		3	6	6	6	6
Låsmagnet	Mekanisk låsningsmagnet ökar inbrottsskyddet	–	•	•	•	•
Funktsensor „Senso"	Sensorstyrd ventilation minskar fuktproblem	–	•	•	•	•
Sirén/alarm „Buzzer"	Signal ljuder vi brottförsök	•	•	•	•	•
Parkeringslaser	Parkeringslägeslaser för exakt parkering	–	•	•	•	•
Rörelsesensor	Automatisk belysning via rörelsesensor ökar säkerhet och komfort	–	•	•	•	•
Anslutning OSE/ 8k2	Anslutning av säkerhetslist	–	•	•	•	•
Spiralkabel för gångdörr		•	•	•	•	•
Utgång 12 V 100 mA		–	•	•	•	•
Antal dip-switchar		4	4	4	4	4
STYRSKÅP						
Anslutning av säkerhetslist	Nödströmförsörjning för operatören för 12 timmar och 5 dörrcykler (ÖPPET/stängt)	–	•	•	•	•
KEYPAD-kortplats för pro+/ Conex membran-tangentbord	Kodningsställverk för drivningsstyrning via en åtkomstkod	–	•	•	•	•
Relä	För styrning av extern belysning eller för att fråga om portens status	•	•	•	•	•
Anslutningskontakt	Utgång för anslutning av Smart Home system	•	•	•	•	•
Möjlighet för ytterligare Lumi+ belysning	DC 24 V, 4 W; motsvarar ca. en 60 W glödlampa; Färg: kallt vitt; valfritt på tak- eller väggstyrning	•	•	•	•	•
Anslutning impulsknapp		•	•	•	•	•
Anslutning invändig tryckknapp med fler funktioner (Wallstation)		•	•	•	•	•
Anslutning av impulsknapp för delöppning		–	•	•	•	•
Anslutning varningslampa 24 V / 25 W		•	•	•	•	•
Anslutning fotocell 2 / 4 trådar 24 V DC		•	•	•	•	•
Utgång 24 V DC 100 mA		•	•	•	•	•
Antal dip-switchar		–	4	4	4	4

[1)] **Beroende på porttyp,storlek och driftsförhållanden.**

WWW.TECKENTRUP.SE

Nr. 300562 Med förbehåll för tekniska ändringar. 01/09/22 (SWE) Produktillustrationerna i denna broschyr ska förstås som skas som exempel. De motsvarar därför inte nödvändigtvis standardsortimentet när det gäller utrustning.